



1700 E C U A T E P I

3 2 8 2 8 3 7 4

Sitio web: www.ecuatepi.comE – mail: info@ecuatepi.com

Topes para Parqueadero

Descripción

Topes de parqueadero en concreto para anclar al piso, los topes se instalan sobre la placa del parqueadero.

Ventajas

- Fácil de instalar
- Resistentes al impacto.
- Bordes redondeados.
- Superficie endurecida contra la abrasión y excelente acabado.



Características Fisico-Mecánicas

- Dimensiones exactas gracias a la alta calidad de los moldes
- Peso uniforme como consecuencia de las dimensiones exactas y los procesos normalizados en la fabricación.
- Textura ligeramente rugosa lograda por el concreto.
- Alta resistencia a las cargas puntuales, al impacto y a la fatiga.

Materiales

Especificaciones de los materiales.

- Material continuo: Concreto fibroso
- Resistencia a la compresión : $f'c = 210 \text{ k/cm}^2$ ($Cv = 15\%$)

Icontec 673

- Grado: AH 42
- Tipo: AT 42
- Límite de fluencia : $f_y = 4200 \text{ k/cm}^2$ ($Cv = 10\%$)

Icontec 248 e Icontec 245

TÉCNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ECUATEPI S.A.

Pág. 1

