



ECUADOR

Contactos Ecuador
1700 ECUATEPI
3 2 8 2 8 3 7 4



PANAMA

Sitio web: www.ecuatepi.com
E-mail: info@ecuatepi.com

SPRINKLER DE CONECCION ¾

Zstz-15 de aspersión vertical contra incendios con certificados ISO, CCC

1. Ampliamente utilizado en la Oficina, la escuela, la cocina y el almacén;
2. Funciona con sensibilidad a la temperatura;
3. Varios tipos a elegir;
4. Fácil instalación y uso.



Características y funciones	
Modelo	T-ZSTZ
Material	Latón cromado
Tipo de	Zstz-15 de aspersión para incendios
Diámetro normal (mm)	15DN o 20DN
Rosca de conexión	R1/2 o R3/4
Bombilla de vidrio de color	Rojo
La calificación de la temperatura	68 °C
La tasa de flujo	80 ± 4 o 115 ± 6
Bombilla	3mm, 5mm o 6mm
Respuesta	Estándar o de respuesta rápida

Parámetros básicos del rociador contra incendios

Modelo	Nominal de diámetro	Hilo de rosca	La tasa de flujo	Estilo
T-ZSTP	DN15	R1/2	80 ± 4	VERTICAL/colgante
	DN20	R3/4	115 ± 6	
T-ZSTX	DN15	R1/2	80 ± 4	Colgante
	DN20	R3/4	115 ± 6	
T-ZSTZ	DN15	R1/2	80 ± 4	Vertical
	DN20	R3/4	115 ± 6	
T-ZSTBS	DN15	R1/2	80 ± 4	Horizontal lateral
	DN20	R3/4	115 ± 6	
ZSTDY	DN15	R1/2	80 ± 4	Colgante
	DN20	R3/4	115 ± 6	

Boquilla de temperatura	Max la temperatura ambiente	Bola de cristal de Color
57 °C	27 °C	Naranja
68 °C	38 °C	Rojo
79 °C	49 °C	Amarillo
93 °C	63 °C	Verde
141 °C	111 °C	Azul
182 °C	152 °C	Púrpura



TÉCNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ECUATEPI S.A.